



Микрофон делегата для конференц-системы SCF-250.  
Возможность подключения до 64 микрофонов

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ     | Микрофон делегата                                                       |
|                    | Металлическая микрофонная база                                          |
| МИКРОФОН           | Однонаправленный, конденсаторный                                        |
| ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН | 20 - 18,000 Гц                                                          |
| УПРАВЛЕНИЕ         | Включить либо удерживать для разговора                                  |
| ИНДИКАТОРЫ         | Светодиодное кольцо и индикатор питания                                 |
| ВХОДЫ              | Питание и аудио, кабель 1 x 1,1 DIN 8 "папа"                            |
| ВЫХОДЫ             | Аудио, соединительный кабель                                            |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ   | 18 В постоянного тока, поставляемый блоком управления                   |
| РАЗМЕРЫ            | Микрофон "гусиная шея": 390 мм высота                                   |
|                    | База: 115 x 45 x 160 мм                                                 |
| ВЕС                | 0,9 кг                                                                  |
| АКСЕССУАРЫ         | У-образный соединительный кабель 2 метра, 1 "папа" DIN8 - 2 "мама" DIN8 |
|                    | Поролоновая ветрозащита                                                 |