



Конференц-система с громкоговорителем в каждом микрофоне. Центральный блок содержит усилитель с микрофонными входами, линейных выходом и выходом на динамики. Обеспечивает выходной сигнал для записи или распределения. Возможность подключения до 64 микрофонов (расширяется до 250 опционально).

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Система управления питанием. Встроенный усилитель. Контроль количества микрофонов в использовании. Запись или распределение на выходе. Позволяет подключать до 64 микрофонов. (Расширяемый до 250 опционально)
МОЩНОСТЬ	2 x 50 Вт номинал на 4-16 Ом
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	40-18,000 Hz
УПРАВЛЕНИЕ	Микр.1: громкость Аух: громкость Монитор: громкость Внутренний динамик микрофона: НЧ, ВЧ Общая громкость Выбор количества микрофонов в использовании Регулировка громкости встроенных динамиков в микрофон (4 группы), DIN 8
ВХОДЫ	1 не балансный микр., 6.3 мм jack 1 efx, 6.3 мм jack 1 аух, RCA 1 балансный, XLR
ВЫХОДЫ	1 лин., RCA 1 запись, 2 x RCA 1 efx, 6.3 мм jack
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230/115 В переменного тока, 500 Вт
РАЗМЕРЫ	488 x 87 x 400 мм. 2 U 19" рэк
ВЕС	12.2 кг
АКСЕССУАРЫ	1 кабель-удлинитель 13 м для подключения микрофона, "папа" DIN 8 к "мама" DIN 8 1 x 2 м XLR 1 x 1.5 м RCA 6.3 мм моно jack

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.