



Высоконадежный трансляционный усилитель.

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Трансляционный усилитель Приоритет голосового оповещения
<b>МОЩНОСТЬ</b>	40 Вт максимум, 30 Вт номинал
<b>ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН</b>	70-20,000 Гц $\pm 3$ дБ
<b>ИСКАЖЕНИЕ</b>	Коэффициент гармоник: < 3% на 1кГц
<b>ВХОДЫ</b>	2 не балансных микр. входа, 6,3 мм jack 600 Ом 1,8 мВ 1 AUX / лин., 2 x RCA 10000 Ом 350 мВ и 47000 Ом 100 мВ, по выбору
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Тон: НЧ: $\pm 12$ дБ на 150 Гц СЧ: $\pm 12$ дБ на 1,000 Гц ВЧ: $\pm 12$ дБ на 6,000 Гц Громкость: Микр. 1-2, лин./тел. и общая громкость
<b>ПРИОРИТЕТ</b>	Микр. 1 посредством замыкания контактов
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ</b>	4, 8, 16 Ом и 100 В линия, винтовые клеммы
<b>ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ</b>	230 В переменного тока, 60 Вт
<b>РАЗМЕР</b>	320 x 84 x 230 мм
<b>ВЕС</b>	4.4 кг
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	Кронштейны для установки

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.