

PRO-12



Пассивная акустическая система серии PRO. Изготовлена из усиленного MDF материала. 12" динамик с высококачественным диффузором. Широкий диапазон частот, высокое качество звука. 600 Вт максимум, 300 Вт номинал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Колонка изготовлена из усиленного MDF материала. Покрыта гранулированной краской. Защитная передняя металлическая решётка. Ручки для переноски и точки для подвеса. Отверстие для стойки 35 мм. Наличие ножек колонки.
МОЩНОСТЬ	600 Вт максимум, 300 Вт номинал
ДИНАМИКИ	НЧ-динамик: 1 x 12", 60 мм катушка и 170 мм ферритовый магнит ВЧ-динамик: 1 x 2/5" титановая диафрагма, 1" отверстие и 34 мм катушка
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	60-18 000 Гц (±3 дБ)
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	99 дБ на 1 Вт / 1 м
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	123 дБ при максимальной мощности на расстоянии 1 м
ИСКАЖЕНИЕ	100° Г x 90° В (-6 дБ)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	2 x 4-контактный speakon (1+, 1-)
КРОССОВЕР	2-х полосный
ТОЧКИ ПОДВЕСА	12 точек под резьбу M10
ЦВЕТ	Чёрный
РАЗМЕР	370 (310) x 715 x 400 мм
ВЕС	21 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"