

SA-1253



Высококачественный, надежный, профессиональный стерео усилитель мощности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Профессиональный стерео усилитель мощности.
МОЩНОСТЬ	Сtereo режим: 625 + 625 Вт номинал на 4 Ом 330 + 330 Вт номинал на 8 Ом Мостовой режим: 1100 Вт номинал на 8 Ом
ФУНКЦИИ	Принудительное охлаждение LED индикатор питания, индикаторы сигнала и перегрузки
ЗАЩИТА	4 схемы защиты: по температуре, по постоянному току, от короткого замыкания и перегрузки
УПРАВЛЕНИЕ	Громкость канала Выбор режима работы - стерео / мост
ВХОДЫ	2 балансных лин. входа, XLR и 6.3 мм jack 20 000 Ом 1.1 В
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20-20 000 Гц
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0,05% Интермодуляции: < 0.05%
ДЕМПИНГ-ФАКТОР	> 400
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	> 110 дБ
ВЫХОДЫ	Выход на колонки: 4-8 Ом стерео, винтовой зажим или speakon 8 Ом моно мостовой режим, speakon
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В переменного тока, 2000 Вт максимум
РАЗМЕР	483 x 89 x 410 мм 2 U 19' рэч
ВЕС	14.5 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"