

SB-3612



Пассивная акустическая система в прочном литом полипропиленовом корпусе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Колонка в прочном литом полипропиленовом корпусе. НЧ-динамик защищен передней металлической решёткой. Ручки для переноски, точки подвеса. Отверстие для стойки 35 мм.
МОЩНОСТЬ	300 Вт максимум, 150 Вт номинал
ДИНАМИКИ	НЧ-динамик: 1 x 12", катушка 50 мм и ферритовый магнит ВЧ-динамик: 1 x 3/8" диафрагма
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	55-18,000 Гц
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	97 дБ на 1 Вт / 1 м
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	2 x 4-контактный speakon (1+, 1-)
ИНДИКАТОР	Питание на передней панели
КРОССОВЕР	2-х полосный Частота кроссовера 2,5 кГц
ТОЧКИ ПОДВЕСА	6 точек под резьбу M8
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	128 дБ при максимальной мощности на расстоянии 1 м
РАЗМЕР	375 x 585 x 330 мм
ВЕС	13.7 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"