



HDMI удлинитель по кабелю UTP Cat 5e / 6. Увеличивает расстояние передачи для сигналов HDMI до 70 м по кабелю Cat 5e или 6, что снижает стоимость и облегчает протяжку кабеля через стены. Высокая надежность благодаря технологии HDBaseT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6. Дальность передачи до 70 м для 1080p или 40 м для 4k x 2k. Технология HDBaseT. Совместимость с 4k x 2k, Full HD 1080p, Full 3D. Полоса пропускания 10,2 Гбит / с. PoC питания приёмника с помощью кабеля Cat 5e / 6. Удлинитель для дистанционного управления с пульта (дополнительный аксессуар). Высокая надежность.
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Передатчик: 12 В постоянного тока, 1 А с адаптером Приемник: PoC
РАЗМЕР	Передатчик и приёмник: 61 x 24 x 120 мм
ВЕС	2 x 0.3 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	IR-7R: ИК приёмник IR-7T: ИК передатчик
ЗАМЕТКА	Рекомендуется использовать высококачественные кабели Cat 5e / 6 с защитой FTP / SFTP. Кабели должны иметь экранированные разъемы с экранированием кабеля, подключенным к экрану разъема. Это повышает надежность удлинителей HDMI, избегая контуров заземления, создаваемых соединительными устройствами (плеером / приемником и телевизором) с разным опорным заземлением, что может привести к потере изображения.

Частное предприятие "ИНАУТ"