

FO-14CAT8E



Сплиттер / удлинитель HDMI по кабелю UTP Cat 5e / 6. Сплиттер увеличивает расстояние передачи сигнала HDMI до 50 м для разрешения 1080p, используя UTP кабель Cat 5e / 6, уменьшая стоимость и облегчая протяжку кабелей через стены. Каждый выход сплиттера работает с приемником с питанием по кабелю Cat 5e / 6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	1 x 8 разветвитель / удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6. Расстояние передачи до 50 м для разрешения 1080p с кабелем Cat 6. Сквозной HDMI выход в передатчике для местного ТВ. EDID, автоматически или вручную выбирает оптимальное разрешение во всех телевизорах. 8 уровней в каждом приемнике для компенсации потерь при передаче. PoC питания приёмника через кабель Cat 5e / 6. Ультратонкий дизайн 18 мм высота. В соответствии с правилами IEEE-568B. Совместимость с HDMI 1080p / 60 Гц / 24 бит и устройствами совместимыми с HDCP. Пропускная способность 4.95 Гбит / с.
ВХОДЫ	Позолоченный разъем HDMI "мама"
ВЫХОДЫ	Удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6, 8 x RJ-45 1 HDMI "мама" для местного монитора
ПРИЁМНИКИ	8 приёмников с HDMI выходом
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Сплиттер: 12 В постоянного тока, 2,5 А с адаптером Приёмники: PoC
РАЗМЕР	Сплиттер: 295 x 17 x 83 мм Приёмник: 81 x 17 x 68 мм
ВЕС	Сплиттер: 0.7 кг Приёмник: 0.1 кг каждый
АКСЕССУАРЫ	Монтажные крепления
ЗАМЕТКА	Рекомендуется использовать высококачественные кабели Cat 5e / 6 с защитой FTP / SFTP. Кабели должны иметь экранированные разъемы с экранированием кабеля, подключенным к экрану разъема. Это повышает надежность удлинителей HDMI, избегая контуров заземления, создаваемых соединительными устройствами (плеером / приемником и телевизором) с разным опорным заземлением, что может привести к потере изображения.

Частное предприятие "ИНАУТ"