

FO-341



2 x 2 VGA switcher с ручным выбором и последовательное переключение для входов с возможностью выбора интервала. Двойной выход для распределения сигнала. Он усиливает выходной сигнал. Пульт дистанционного управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	2 x 2 VGA switcher. Совместимость до 2048 x 1536. Интеллектуальная функция автоматического выбора при обнаружении входного сигнала. Последовательное входное переключение, выбираемый интервал. Двойной выход для разделения сигналов. Полоса пропускания 450 МГц. Дальность передачи до 60 м. Протокол связи через порт RS-232. Металлический корпус. Дистанционное управление.
ВХОДЫ	2 VGA "мама", D15
ВЫХОДЫ	2 аудио, 3,5 мм стерео mini jack 2 VGA "мама", D15
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопки выбора входа Автоматическое переключение и выбор интервалов
ИНДИКАТОРЫ	Светодиод питания, сигнала и выбранного входа Переключение и отображение для просмотра интервала
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	5 В постоянного тока, 0,5 А с адаптером
РАЗМЕР	200 x 46 x 75 мм
ВЕС	0,6 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"