



VGA и звуковой матричный коммутатор / сплиттер, который индивидуально выбирает, какой вход отправляется на каждый выход.
Функция распределения, которая быстро устанавливает матрицу для отправки ввода ко всем выходам.
Усиливает выходной сигнал. Пульт дистанционного управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матричный коммутатор / сплиттер 4 x 4 VGA и стерео сигнала. Совместимость с VGA, SVGA, XGA и WXGA. Полоса пропускания 450 МГц. Дальность передачи до 65 м. Металлический корпус. Дистанционное управление.
ВХОДЫ	4 VGA "мама", D15 4 аудио, 3.5 мм стерео mini jack
ВЫХОДЫ	4 VGA "мама", D15 4 аудио, 3.5 мм стерео mini jack
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопки выбора входа
ИНДИКАТОРЫ	Индикаторы для отображения выбранного входа на каждом выходе
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	110-230 В переменного тока, 0.3 А
РАЗМЕР	440 x 43 x 150 мм, 1 U 19" стойка
ВЕС	1.9 кг
АКСЕССУАРЫ	Крепления для сборки в 19" стойку

Частное предприятие "ИНАУТ"