



Преобразователь VGA в композитный видеосигнал и s-video.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Преобразует сигнал VGA в композитный видеосигнал или сигнал s-video. Позволяет подключать ПК к экрану или проектору. Все выходы имеют одновременный сигнал. Выход VGA для местного монитора. Регулировка размера изображения. Видео выравнивания меню. Питание через USB-порт или сетевой адаптер (входит в комплект). PAL / NISTC / multi, выбираемый
ВХОДЫ	1 VGA 0.5-1 Vpp (DDC 5 Vpp TTL)
ВЫХОДЫ	1 VGA для местного монитора 1 композитный видео, RCA 1 S-видео, мини DIN 4
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ	640 x 480 (60 / 75 / 85 Гц) 840 x 600 (60 Гц) 800 x 600 (75 / 85 Гц) 1024 x 768 (60 / 75 Гц) 1280 x 1024 (60 / 75 / 85 Гц)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	5 В постоянного тока, максимум 5 Вт
РАЗМЕР	100 x 27 x 60 мм
ВЕС	0.1 кг
АКСЕССУАРЫ	5 В постоянного тока, 1 А, кабель питания через USB, кабель VGA и видеокابل RCA

Частное предприятие "ИНАУТ"