



Конвертор VGA сигнала на композитный видео сигнал.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Конвертор VGA сигнала на композитный видео сигнал и стерео сигнал. PAL / NTSC.
ВХОДЫ	1 VGA "папа", D15 1 аудио, 3.5 мм стерео mini jack
ВЫХОДЫ	1 композитный видео, RCA 1 стерео аудио, 2 x RCA
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ	640 x 480 (60 Гц) 800 x 600 (60 / 75 Гц) 1,024 x 768 (60 / 75 Гц) 1,280 x 720 (60 Гц) 1,280 x 768 (60 / 75 Гц) 1,280 x 1,024 (60 / 75 Гц) 1,360 x 768 (60 Гц) 1,400 x 1,050 (60 Гц) 1,440 x 900 (60 Гц) 1,680 x 1,050 (60 Гц) 1,600 x 1,200 (60 Гц) 1,920 x 1,080 (60 Гц)
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	5 В постоянного тока, 0,5 А, с использованием USB порта в ПК
РАЗМЕР	66 x 20 x 55 мм
ВЕС	0.1 кг
АКСЕССУАРЫ	Кабель USB "папа" на mini USB "папа", 80 см Кабель VGA D15, 1,5 м 3 x RCA кабель, 1,5 м

Частное предприятие "ИНАУТ"