



HDMI удлинитель по кабелю UTP Cat 5e / 6. Увеличивает расстояние передачи сигналов HDMI до 120 метров при разрешении 1080p.
 Прямое соединение с кабелем UTP cat 5e / 6 или подключение через Ethernet-коммутатор.
 Функция сплиттера с несколькими приемниками. Низкое потребление полосы пропускания сети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6 (передатчик и приемник). Совместимость с Full HD 1080p / 60Hz. Дальность передачи до 120 м с прямым подключением при разрешении 1080p. Передача сигнала до 120 метров. Прямое соединение по кабелю UTP Cat. 5e / 6 или через Ethernet-коммутатор. Функция сплиттера с помощью переключателя с несколькими приемниками, до 253 приемников. В соответствии с правилами IEEE-568B. Рекомендуемый коммутатор 1 Гбит / с. Низкая полоса пропускания 18 Мбит / с.
ПЕРЕДАТЧИК	Вход: 1 HDMI "мама" Выход: Удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6, 1 x RJ-45
ПРИЁМНИК	Вход: Удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6, 1 x RJ-45 Выход: 1 HDMI "мама"
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Передатчик и приёмник: 5 В постоянного тока, 1 А с адаптером
РАЗМЕР	Передатчик и приемник: 97 x 24 x 94 мм
ВЕС	2 x 0.1 кг
АКСЕССУАРЫ	Приёмник дистанционного управления и передатчик
ЗАМЕТКА	Рекомендуется использовать высококачественные кабели Cat 5e / 6 с защитой FTP / SFTP. Кабели должны иметь экранированные разъемы с экранированием кабеля, подключенным к экрану разъема. Это повышает надежность удлинителей HDMI, избегая контуров заземления, создаваемых соединительными устройствами (плеером / приемником и телевизором) с разным опорным заземлением, что может привести к потере изображения.

Частное предприятие "ИНАУТ"