



Удлинитель-коммутатор HDMI сигнала через TCP / IP ethernet и функцию 16 x 237. Увеличивает расстояние передачи сигнала HDMI до 120 м для разрешения 1080p, посредством подключения с функцией IGMP Snooping или прямого соединения с кабелем Cat 5e / 6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Удлинитель-коммутатор HDMI сигнала через TCP / IP ethernet (передатчик и приемник). Дальность передачи до 120 м при разрешении 1080p. Подключение через Ethernet-коммутатор с функцией IGMP Snooping или прямым подключением через кабель Cat 5e / 6. Согласно стандарту IEEE-568B. Позволяет передачу до 16 каналов и 237 приемников. Полоса пропускания Ethernet 70 Мбит / с. Формат сжатия видео M-JPEG. Пульт дистанционного управления для выбора канала.
ПЕРЕДАТЧИК	Вход: 1 HDMI "мама" Выход: Удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6, 1 x RJ-45 Управление: выбор канала
ПРИЁМНИК	Вход: Удлинитель HDMI сигнала через кабель Cat 5e / 6, 1 x RJ-45 Выход: 1 HDMI "мама" Управление: выбор канала
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Передатчик и приёмник: 5 В постоянного тока, 1 А с адаптером
РАЗМЕР	Передатчик и приёмник: 130 x 24 x 85 мм
ВЕС	2 x 0.2 кг
АКСЕССУАРЫ	Удлинитель кабеля ДУ

Частное предприятие "ИНАУТ"