

FS-1240E



Усилитель мощности 300 Вт максимум, 240 Вт номинал
с 4, 8 Ом выходом для громкоговорителей, 100, 70 В линией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Усилитель мощности
МОЩНОСТЬ	300 Вт максимум, 240 Вт номинал
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-22,000 Гц \pm 3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 0,5%
ВХОДЫ	1 балансный лин., XLR и 6.3 мм jack 20,000 Ом, 1 В
ВЫХОДЫ	1 балансный лин., XLR и 6,3 мм jack
ФУНКЦИИ	Принудительная вентиляция с переменной скоростью в зависимости от температуры Автоматическое сжатие входного сигнала LED индикаторы защиты, пикового сигнала и выходного сигнала
ЗАЩИТА	3 схемы: от температуры, короткого замыкания и перегрузки
УПРАВЛЕНИЕ	Регуляторы: НЧ, СЧ и ВЧ \pm 12 дБ Общая громкость
СОПРОТИВЛЕНИЕ	4, 8 Ом и 100, 70 В линии, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 / 115 В переменный ток, 600 Вт максимум и 24 В постоянный ток, 480 Вт
РАЗМЕР	483 x 89 x 329 мм. 2 U 19" рэк
ВЕС	11.9 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"