



Трансляционный микшер-усилитель

| | |
|--|--|
| МОЩНОСТЬ | 1.250 Вт Максимум, Номинал 1.000 Вт |
| ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН | 30-20.000 Гц \pm 3 дБ |
| ИСКАЖЕНИЕ | Коэффициент гармоник: < 1% |
| ВХОДЫ 10.000 Ом, 1 В RMS / 1'4 В RMS | 1 линейный балансный / десбалансированный, XLR, евроблок / jack 6'3 мм и 2 x RCA |
| ВЫХОДЫ | 1 линия дополнительного баланса / дисбаланса, XLR, евроблок / jack 6'3 мм и 2 x RCA |
| ФУНКЦИИ | Принудительная вентиляция с переменной скоростью в зависимости от температуры Автоматическое сжатие входного сигнала LED индикаторы защиты, пикового сигнала и выходного сигнала |
| УПРАВЛЕНИЕ | Регуляторы: НЧ, СЧ и ВЧ \pm 12 дБ Общая громкость |
| СОПРАТИВЛЕНИЕ | 4, 8 Ом и 100, 70 В линии, винтовые клеммы |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИК | 230/115 В СА, 1.400 Вт максимум |
| РАЗМЕР | 483 x 133 x 440 мм. 3 U рэк 19' |
| ВЕС | 21,5 кг |