

FS-2481E



Высококачественные силовые каскады для систем оповещения.

МОЩНОСТЬ	720 Вт максимум, 480 Вт номинал
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-20.000 Гц ±3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 1% на 1кГц
ВХОДЫ	1 линия баланса / дисбаланса, XLR, jack 6,3 мм и 2 x RCA 47 000 Ом 500 мВ (1 В, 500 мВ, 100 мВ по выбору)
ВЫХОДЫ	Линия: 1 сбалансированная / несбалансированная линия, XLR, 6'3-мм jack и 2 x RCA 600 Ω 1 В Динамики: 2 выхода, музыкальная речь активируется постоянно, а речь активируется только при замыкании контакта
УПРАВЛЕНИЕ	Общий контроль на задней панели
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом и линия 100 В, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В переменного тока, 1500 Вт и 24 В постоянного тока, 32 А
РАЗМЕР	430 x 133 x 365 мм. 3 U рэк 19"
ВЕС	23,3 кг
© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.	