

GM-20P



Система внутренней громкой связи типа «клиент-кассир». Состоит из настольного микрофона и внешнего блока для простой связи через стекло и стеклянные перегородки в банках, кассах, офисах, точках продаж, частных переговорных комнатах, заправках и парковках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Двухстороннее переговорное устройство
МИКРОФОН	Всенаправленный конденсаторный микрофон
УПРАВЛЕНИЕ	Настольный микрофон: Вкл. / выкл. 2 выборочных режима работы кнопки микрофона Контроль громкости Конденсаторный или динамический Внешний блок: микрофон + динамик Кнопка вызова
ФУНКЦИИ	Шумоподавление окружающего фона
ИНДИКАТОРЫ	Светодиодный индикатор питания в настольном микрофоне и внешнем блоке
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	XLR для настольного микрофона 2 x RCA и 3.5 мм jack для внешнего блока
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В переменного напряжения / 9 В постоянного напряжения (блоком питания)
КАБЕЛЬ	3 м. кабель, внешний блок
РАЗМЕРЫ	База: 100 x 60 x 180 мм; Гусиная шея: 360 мм Внешний микрофон: 85 мм Ø x 30 мм
ВЕС	0.9 кг
АКСЕССУАРЫ	Липучка на стекло, винты для установки
НАБЛЮДЕНИЕ	Внешний микрофон устанавливается с помощью липучки или винтов в отверстия Ø 50 мм

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.