



Система "True Diversity" для обеспечения оптимального приема сигнала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Приемник системы "True Diversity" с петличным микрофоном с всенаправленным конденсаторным капсюлем и поясным передатчиком. Синхронизация канала через ИК. Съемные антенны.
ПРИЕМНИК / МИКРОФОН	79 выбираемых PLL UHF 863-865 МГц каналов
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	50-15,000 Гц ± 3 дБ
ВЫХОДЫ	Аудио: 1 балансный, XLR и 1 небалансный, 6.3 мм jack, 50 мВ (микро.) или 400 мВ (лин.) по выбору.
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	> 100 дБ
МИКРОФОН	Однонаправленный петличный микрофон с конденсаторным капсюлем и поясным передатчиком
МОЩНОСТЬ	10 мВт максимум
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Приемник: 12 В постоянного тока, 500 мА с адаптером в комплекте Передатчик: 2 x LR6-AA 1.5 В щелочные батарейки
РАЗМЕР	Приемник: 210 x 44 x 167 мм. 1 U 19' рэк
ВЕС	1.1 кг
АКСЕССУАРЫ	6.3 мм моно jack кабель Батарейки Крепления для монтажа 1 приемника в 1 U 19' рэк Крепления для монтажа 2 приемника в 1 U 19' рэк

Частное предприятие "ИНАУТ"