

ZSC-1110



Многозональная система с управлением для 10 зон громкоговорителей, количество зон может быть увеличено до 300.

Пейджинг в одной или нескольких зонах, в то время как фоновая музыка поддерживается в других.

Входы для подключения к аварийной сигнализации. Переключение на 100 В: 2 входных канала для линии 100 В, поступающих от усилителей фоновой музыки и пейджинга (максимум 500 Вт на зону).

Подходит для установок фонового озвучивания любого размера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	10-зонный коммутационный блок для 100 В линий . Может быть увеличено до 300 зон при использовании дополнительных модулей ZSC-1110. Подходит для установок фонового озвучивания любого размера. Светодиодные индикаторы при коммутации матрицы. Музыкальные гонги. Подключение до 16 микрофонов с помощью селектора зон ZS-11.
ВХОДЫ	2 небалансных микр., 6.3 мм jack 600 Ом 5 мВ 2 небалансные линии, евроклеммы 10.000 Ом 775 мВ 2 сигнализации при замыкании контактов, евроклеммы 10 x 100 В для пейджингового усилителя, евроклеммы 10 x 100 В для усилителей фоновой музыки, евроклеммы 1 микрофон с выбором зон, RJ-45
ВЫХОДЫ	10 звуковых зон, евроклеммы 1 небалансный, евроклеммы, 10 000 Ом, 775 мВ 2 тревоги, по замыканию контактов 1 расширитель зон, RJ-45
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	Микр.: 100 - 15 000 Гц Линии: 30 - 18 000 Гц
УПРАВЛЕНИЕ	Громкость: микрофоны и тон "гонга" НЧ: ±10 дБ ВЧ: ±10 дБ Активация гонга Выбор зон от 1 до 10 или все сразу Выбор музыки и пейджинга
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В переменного тока, 40 Вт
РАЗМЕР	484 x 88 x 303 мм. 2 U 19" рэк
ВЕС	5.2 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"