

SCT-600



Система синхронного перевода до 5 языков с передачей через ИК-излучатели.
Подключение до 6 переводчиков.
Высококачественный звук без помех при наличии освещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Передатчик системы синхронного перевода. До 5 языков, кроме оригинального языка. В каскад можно подключить несколько микрофонов SCT-61M или SCT-112M. Автоматическое управление выходной громкостью.
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	100-14,000 Гц
ИНДИКАТОРЫ	Выходной уровень сигнала на каждый канал.
ВХОДЫ	6 линий, RCA 18,000 Ом 2 В
ВЫХОДЫ	6 линий, RCA 600 Ом 1 В 2 ИК-передатчик, BNC 50 Ом 2 разъема для подключения переводчиков, DB25
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	>75 дБ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	110-240 В переменного тока, 40 Вт
РАЗМЕР	483 x 89 x 355 мм
ВЕС	7 кг
АКСЕССУАРЫ	10 м кабель для связи с устройствами переводчиков, DB25 Аудио кабель, RCA 2 аудио кабеля, 6,3 мм моно jack - RCA

Частное предприятие "ИНАУТ"