

FCS-10150D



Громкоговоритель колонного типа с регулируемым направлением звуковой волны разработан для концентрации звука в области прослушивания и улучшения звуковых качеств голоса и фонового звука в помещениях с большим временем реверберации. Регулируемый наклон звуковой волны, параметрический эквалайзер. DSP-процессор, многоканальный усилитель мощности D класса. Высокое качество звучания и большое отношение сигнал/шум. Пульт дистанционного управления. Подходит для систем фонового звучания, профессионального аудио и систем оповещения и эвакуации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Громкоговоритель колонного типа с регулируемым направлением звуковой волны. 10-канальный усилитель мощности класса D. Цифровой процессор сигналов (DSP). Вход для подключения к системе фонового звука. Настройка с пульта дистанционного управления. Равномерное распространение звуковой волны по всей зоне звучания.
УСИЛИТЕЛЬ	10 x 15 Вт номинал
ДИНАМИКИ	10 x 5"
ВХОДЫ	1 балансная лин., XRL 300 мВ, 500 мВ и 1 В 1 x 100 В лин., винтовые клеммы или разъемы "banana"
ВЫХОДЫ	1 балансная лин., XLR 300 мВ
ФУНКЦИИ	Регулируемое направление: наклон звуковой волны ($\pm 45^\circ$), выбор акустического центра Регулирование низких и высоких частот 14-полосная параметрический эквалайзер Регулировка чувствительности (0 дБВ, -6 дБВ и -10 дБВ) Включение / выключение звука
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	60-18,000 Гц
УГОЛ РАСКРЫТИЯ	Вертикальный: 50° Горизонтальный: 120°
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	90 дБ ± 3 дБ на 40 м
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В переменного тока, 175 Вт
ЦВЕТ	Белый (RAL 9003)
РАЗМЕР	155 x 1,595 x 153 мм
ВЕС	26 кг
АКСЕССУАРЫ	Регулируемые крепления

Частное предприятие "ИНАУТ"