



6-зонный усилитель с независимым регулятором громкости каждой зоны, воспроизведением предварительно записанных сообщений и USB / SD / MP3-рекордером / проигрывателем с цифровым FM-тюнером. Возможность пейджинга и воспроизведения предварительно записанных сообщений в зонах при использовании выносной микрофонной консоли MZ-648. Два режима работы: в одиночном режиме при пейджинге в одной или нескольких зонах воспроизведение музыки будет прерываться и в остальных зонах; в двойном режиме требуется внешний усилитель, чтобы пейджинг происходил без прерывания фоновой музыки. Предназначена для коммерческих инсталляций с несколькими зонами громкоговорителей и возможностью воспроизводить записанные сообщения в разные зоны.

<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	Р.А. усилитель. 6 зон с независимой регулировкой громкости. Воспроизведение до 6 предварительно записанных сообщений. USB / SD / MP3-рекордер / плеер. Цифровой FM-радио тюнер. Внутренняя память для хранения сообщений и "гонга". Фантомное питание. Приоритет пейджинга. Подключение до 3 пейджинговых микрофонов MZ-648 и 3 микрофонов с приоритетом M-64.
<b>МОЩНОСТЬ</b>	480 Вт номинал
<b>ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН</b>	80-16,000 Гц ±3 дБ
<b>ИСКАЖЕНИЕ</b>	Коэффициент гармоник: < 1%
<b>ВХОДЫ</b>	4 балансных микр./лин., комбинированный (XLR и 6.3 мм jack) 600 Ом 2.5 мВ и 10,000 Ом 300 мВ, переключаемый 2 aux, 2 x RCA 10,000 Ом 500 мВ 1 посыл, 6.3 мм jack 1 В 1 тел. пейджинг, винтовые клеммы 10,000 Ом 250 мВ 1 пейджинговый микрофон. RJ-45 1 микр. с приоритетом, RJ-45
<b>ВЫХОДЫ</b>	1 пейджинг, 6.3 мм jack 1 В 1 для записи, 2 x RCA 1 В
<b>ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ</b>	Микр. > 60 дБ Линия > 70 дБ
<b>ЗАЩИТА</b>	От температуры и перегрузки
<b>ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ</b>	24 В микр. 1 - 4, по выбору
<b>ПРИОРИТЕТ</b>	Мис.1, пейджинг с микрофона модели M-64. Мис.2, пейджинг с микрофона модели MZ-648, Мис.3, Мис.4, AUX 1, AUX 2, телефон, громкость телефонной линии, гонг (фронтальный), сирена (фронтальная), USB / MP3 / FM-плеер, предварительно записанные сообщения MZ-648, уровень приоритета от 1 до 4 выбирается с помощью меню.
<b>СОПРОТИВЛЕНИЕ</b>	4 Ом 100 В линия, винтовые клеммы
<b>ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ</b>	230 В переменного тока, 960 Вт максимум
<b>РАЗМЕР</b>	483 x 133 x 433 мм. 3 U 19" рэк
<b>ВЕС</b>	15.9 кг
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	Крепление для сборки в 19" рэк, FM-антенны
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО</b>	MZ-648: пейджинговый микрофон M-64: микрофон с приоритетом